

(11)Publication number:

04-079869

(43)Date of publication of application: 13.03.1992

(51)Int.CI.

A23L 3/00 A23L 3/3463 B65D 81/24 B65D 81/28

(21)Application number: 02-194605

(71)Applicant: ASAHI DENKA KOGYO KK

(22) Date of filing:

23.07.1990

(72)Inventor: KUTSUWA YOSHIAKI

SHINDO MINORU **WAKAKURI MARIKO**

(54) TOOL AND METHOD FOR FOOD PRESERVATION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the subject tool usable for a wide variety of foods and effective in exterminating or suppressing the proliferation of microorganisms by putting a spice extract, geraniol, etc., into a vessel made of a gas-permeable material having a specific oxygen permeability.

CONSTITUTION: The objective tool is produced by putting one or more substances selected from spice extract (e.g. spice oil and spice tincture), cinnamaldehyde, geraniol, eugenol, carvacrol, thymol, borneol, allyl isothiocyanate and pinene as it is or in a state supported on a carrier (e.g. paper, silica or starch) into a vessel (e.g. bag or stick) made of a gas-permeable material having an oxygen permeability of ≥1,000ml/m2.24h.atm as at least a part of the vessel. A food such as sponge cake and bread can be preserved by the use of the tool.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本 国 特 許 庁 (J P)

⑩ 特 許 出 願 公 開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A)

平4-79869

SInt. Cl. 3

識別配号。

庁内整理番号

個公開 平成4年(1992)3月13日

A 23 L 3/00

102

6977 - 4B

3/3463 81/24 B 65 D

D

6977-4B

81/28

7191-3E 7191-3E ō

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

50発明の名称

食品保存用具及び食品保存方法

②特 顧 平2-194605

頤 平2(1990)7月23日 22出

個発 明 者 큠 錢 明

東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 旭電化工業株式会社

内

@発 明 者 進 藤 穣

東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 旭電化工業株式会社

内

個発 明 麻理子 若 栗

東京都荒川区東尾久7丁目2番35号

旭電化工業株式会社

创出 顋 人 旭電化工業株式会社 伊代 理

弁理士 羽 鳥

東京都荒川区東尾久7丁目2番35号

1、発明の名称

食品保存用具及び食品保存方法

2. 特許請求の範囲

(I)酸素透過度 1 0 0 0 at/m·24h · ata 以上 である遺気性材料で一部又は全部が作られている 容器内に、香辛料抽出物、シンナミックアルデヒ ド、ゲラニオール、オイゲノール、カルバクロー ル、チモール、ポルネオール、アリルイソチオシ アネート及びピネンからなる群より選択された1 種以上を収納してなることを特徴とする食品保存 用具。

(2)請求項(1)記載の食品保存用具を、食品収容器 内部に食品と共存せしめることを特徴とする食品 保存方法。

3. 発明の詳細な説明

(農業上の利用分野)

本発明は、食品保存用具及びこれを用いた食品 保存方法に関する。

〔従来の技術及び発明が解決しようとする課題〕

香辛料は、古くから食品の味の改良や賦香の目 的でハム、ソーセージをはじめ多くの食品に用い られており、更に抗菌性を有し、食品の保存性を 高めることも知られていた。

例えば特別昭54-117048号、特別昭5 5-102380号及び特開昭59-14086 8号の各公報等に記載の発明は、何れも香辛料の 抗菌性を利用して食品の保存性を高めようとする ものであるが、次のような欠点を有していた。

多くの食品はその製造工程で加熱され、又は加 熱殺震工程を経る。その結果、食品内部は無菌状 態乃至は微生動数が極めて低いレベルにある。

しかし、食品工業において食品の保存性を低下 せしめる第1次原因は、空中に浮遊している数生 物の包装前食品上への落下や、包装工程における 包装職、包装資材、作業員の手指等による汚染で あった。

即ち、腐敗の原因となる欲生物の大部分は食品 表面に存在していた。

上記公報に記載の発明等の従来技術においては、 答辛料抽出物は食品内部に当該食品の原料の一部 として混合され加工されるため、加工工程中の答 辛料抽出物の揮散による減少の問題があった。

又、抗菌剤としての香辛料が食品内部に存在するため、食品表面に付着した微生物の殺菌、増殖 抑制には必ずしも有効ではない等の欠点があった。

このため、食品表面に付着した微生物の設面、 増殖抑制方法として、食品保存効果を有する罪発 性被状物質を吸着或いは合提させた食品保存用 シートを使用する方法が特公平1-56753号 公報に記載され、又前記特開昭59-14086 8号公報にも書辛料抽出物であるワニリンとシンナミックアルデヒドの混合物を塗布した食品包装 紙を使用する方法が開示されている。

しかし、これらの方法は、包装材料としての必要なシート又は紙の面積と、必要な保存料の重量が必ずしも一致せず、保存料の過不足の問題が生じている。

又、食品の包装は過常、熱可塑性フィルムを

る群より選択された1種以上を収納してなること を特徴とする食品保存用具を提供することにより 達成したものである。

又、本発明は、上配の他の目的を、本発明の上 配食品保存用具を、食品収容器内部に食品と共存 せしめることを特徴とする食品保存方法を提供す ることにより達成したものである。

以下、本発明について詳述する。

本発明において使用する酸素透過度1000ml/ml・24h・atm (American Society for Testing and Materials 規格D-1434)以上である遺気性材料の材質は特に限定されず、例えば各種プラスチックフィルム、大空をフィルム、多孔性フィルム、紙、不積布、布及びこれらを超み合わせた機器フィルムを使用することができる。

具体的な好ましい差気性材料としては、例えば プラスチックフィルムとしてはポリエチレンフィ ルム、アイオノマーフィルム、ポリプロピレン フィルム、エチレンピニルアセテートフィルム、 ヒートシーラー等により熟融着する方法で行われるが、このような保存料合有シートをヒートシールした場合、フィルム内部に存在する揮発性物質が、加熱により揮散し包装工程周辺の大気に混入し、作業環境を悪化させるだけでなく、加熱によりシート中の成分が熱分解・熱変性し食品が異臭を帯びるといった問題もあった。

従って、本発明の目的は、広範な食品に使用することができ、且つ微生物の設面・増殖抑制に有効な食品保存用具を提供することにある。

又、本発明の他の目的は、広範な食品に対して 効果的に敵生物の設調・増殖抑制を成しうる食品 保存方法を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明は、上記目的を、酸素透過度 1 0 0 0 ml / nl・24b・ate 以上である遺気性材料で一部又 は全部が作られている容器内に、香辛料抽出物、 シンナミックアルデヒド、ゲラニオール、オイゲ ノール、カルバクロール、チモール、ポルネオー ル、アリルイソチオシアネート及びピネンからな

ポリカーポネートフィルム、ポリスチレンフィルム或いはこれらの積層フィルムを挙げることができる。

又、穴空きフィルムとしては各種プラスチックフィルムにレーザー光線、熱針、ミシン針等で穴をあけたフィルムが好ましく、特に好ましいものとしてはこれらの穴空きフィルムと紙、布、不機布等の違気性基材との積層フィルムを挙げることができる。

本発明に使用する遺気性材料の酸素透過度が1000ml/㎡・24b・atm 未満であると、食品保存用具を食品収容器内部に、食品と共存せしめた 版、香辛料抽出物、シンナミックアルデヒド、ゲラニオール、オイゲノール、カルバクロール、チモール、ボルネオール、アリルイソチオシアネート及びピネンからなる群より選択された1種以下、香辛料抽出物等と言う)の遺気性材料を遺した食品収容器内部への揮散が抑えられ、結果として十分な保存効果を得ることができない。

本発明の食品保存用具は、使用の目的に合わせ

て適当な大きさ・形状とすることができ、例えば、 袋状、スティック状、ピロー状等の形状に作製す ることができる。

本発明の食品保存用具は、水分活性の高い食品 (所謂足の早い食品)に適用する場合ほど酸素透 過度の大きい過気性材料を使用することが好まし く、水分活性 0.85以上の食品に対しては概ね 酸素透過度 2000 配/㎡・24h・atm 以上の通 気性材料を使用することが好ましい。

本発明に使用する通気性材料の酸素透過度に上 限は特に存在しないが、通気性材料が目の粗い期 等である場合、保存しようとする食品と香辛料抽 出物等が直接接触し、食品の味、外観等に変化を 与え商品価値を著しく低下することがあるので、 酸素透過度は実質的に香辛料抽出物等が保存しよ うとする食品に直接接触しない程度であることが 好ましい。

本発明に使用する香辛料抽出物は、香辛料から 各種有機溶媒、例えば、アセトン、ヘキサン、ト ルエン等で抽出、成いは水蒸気蒸留によって得ら れる抽溶性抽出物を機縮して得られるものであればどのような香辛料抽出物でも良く、又その抽出 方法は特に限定されない。

又、本発明に使用する香辛料抽出物としては、 一般に香辛料オイル、香辛料オレオレジン、香辛料チンキ、香辛料エッセンス等と呼ばれているも のも使用することができる。

本発明に使用する香辛料抽出物を得るための香辛料としては、特に制限は無く、例えばローズマリー、素蘇、フェンネル、コリアンダー、胡椒、マスタード、生姜、シンナモン、ローレル、クローブ、メース、唐辛子、ナツメグ、クミン、ディル、セロリー、カルダモン、マージョラム、セージ、タイム、ガーリック、オニオンは、サフラン、山等及びこれらの混合物を使用するとができるが、好ましくはマスタード、生姜、シンナモン、グローブ、セージ、タイム、ガーリック、オレガノ、紫蘇、山葵等を使用するのが良く、

本発明においてはこれらの各帝科抽出物は2種以上を混合使用しても差し支えない。

又、本発明に使用するシンナミックアルデヒド、 ゲラニオール、オイゲノール、カルパクロール、 チモール、ボルネオール、アリルイソチオシア ネート及びピネンは、天然物、例えば上記の如き 各辛料抽出物を更に特製して得ることができるが、 合成して得られたものでも何ら差し支えない。

本発明に使用するこれらの香辛料抽出物等は、 それぞれ単独使用しても良く、これらの2種以上 を混合使用しても良い。

本発明においては、上記選気性材料の酸素透過 皮及び上記書辛料抽出物等の使用量は、保存しよ うとする食品の水分括性と香辛料抽出物等の抗器 性 (下記Nの値によって示される)に応じて調整 することが好ましい。

即ち、保存しようとする食品の水分活性をAw とし、香辛料抽出物等の濃度が0.1重量%の替 濃寒天培地において100,000個の費色ブド ウ球糖(<u>Staphylococcus</u> <u>aurous</u>)を37℃で4 8時間培養した後の培地中の全實色プドゥ球画数をNとしたとき、

上記還気性材料の酸素透過度は、

(6.15(Aw-0.70)* + 0.625(log, eN)*+1} ×10*
離/㎡・24b ・atm 以上(但し0.70≤Aw<0.80)
(375.4(Aw-0.80)*+0.625(log, eN)*+1.0615)
×10 *離/㎡・24b ・atm 以上

(但し0.80≤Aw<0.85)

〔0.625(log.oN) *+2) ×10° mt/mf·24h ·atm 以上(但し0.85≤Aw≤1.00) であることが多く、

上記書辛料抽出物等の使用量は、

(3.7(Aw-0.70)*+2.75(log_{1+N})* +2) ×10⁻*重量% (対食品重量)以上であることが良い。

香辛料抽出物等の使用量の上限は特に無いが、 風味の点から6重量%を超えないことが好ましい。

本発明に使用する上記者辛料抽出物等は、上記 通気性材料で一部又は全部が作られている通気性 容器にそのまま収納しても良いが、香辛料抽出物 等を担体に扭持して収納することもできる。

上記担体としては、香辛料抽出物等を吸著、包接、その他の手段により担持可能なものであれば、 特に限定されるものではなく、例えば、低、布、 シリカ、デンプン、サイクロデキストリン、セル ロース、活性皮、ゼオライト等を挙げることができ、 特にシリカ、デンプン、サイクロデキストリン、とかで さ、セルロース、活性皮、ゼオライト等を使用する と、遺気性容器内に香辛料抽出物等を収納する 際に粉体自動充填積等の使用が可能となり、香辛 料抽出物等の量を正確に且つ効率的に計量することができるので工業的には好ましい。

本発明に使用する香辛料抽出物等は、他の保存料、例えばエチルアルコール、粉末アルコール等と併用することができ、この場合、香辛料抽出物等を収納する遺気性容器内に香辛料抽出物等とエチルアルコール等を同時に収納することが好ましい。

本発明の食品保存用具は、カステラ、スポンジ

例1~9の場合は何れも、保存日数が短いもので あった。

(使用した食品)

*実施例1、2及び4並びに比較例1に使用した 食品(カステラ)

上白糖 1 7 0 0 重量部、海力粉 1 0 0 0 重量部 及び全期 2 2 0 0 重量部を混合、焼成し、水分活性 (Aw) 0 . 8 8 のカステラを得た。

このカステラを所定量の試験片に切り、室内に 3時間放置して稀下値を付着せしめ試料とした。 *実施例5~7並びに比較例3及び8に使用した 食品(スポンジケーキ)

上白雑500重量部、薄力粉500重量部、ソルピット100重量部及び全期750重量部を混合、集成し、水分括性(Aw)0.79のスポンジケー中を得た。

このスポンジケーキを所定量の試験片に切り、 室内に3時間放置して轄下書を付着せしめ試料と した。 ケーキ、食パン、甘食、パウムクーへン等、広範な食品に使用できる。

(実施例)

以下、本発明の実施例を比較例と共に挙げ、本 発明を更に詳しく説明する。

事権例1~11及び比較例1~9

下記書辛料抽出物等を担持した担体(保存料)を下記還気性材料で作製した5.0 cm×7.5 cm の三方シール袋にそれぞれ収納し、食品保存用具とした。

これらの食品保存用具それぞれを、下記食品100gと、四方シールした酸素不透過性フィルム内に共存せしめ、カビ発生までの日数(保存日数)を測定した。

但し、比較例1~5では保存料を全く使用せず、 比較例6及び7では保存料は食品に練り込み、比較例8及び9は実施例に従った。

上記測定結果は下記表 - 1 に示す通りであり、 実施例 1 ~ 1 1 の場合は何れも、保存日数が長く、 優れた食品保存効果が認められたのに対し、比較

*実施例8及び9並びに比較例5及び9に使用し、 た食品(食パン)

上白糖50重量部、薄力粉1000重量部及び ショートニング50重量部を混合、醗酵させ、焼 成し水分活性(Aw)0.96の食パンを得た。

この食パンを所定量の試験片に切り、室内に3時間放置して落下傷を付着せしめば料とした。

*実施例10及び11並びに比較例4に使用した 食品(甘食)

上白糖500重量部、筛力粉1000重量部及び全即250重量部を混合、焼成し、水分活性 (Aw) 0.73の甘食を得た。

この甘食を所定量の試験片に切り、室内に3時間放置して寝下歯を付着せしめ試料とした。

*実施例3並びに比較例2に使用した食品(パウムクーヘン)

上白糖100重量部、全即200重量部及び存 力約100重量部を混合、焼成し、水分括性(Aw)0.84のパウムクーヘンを得た。



このパウムクーヘンを所定量の試験片に切り、 室内に3時間放置して落下面を付着せしめ試料と した。

⇒比較例6に使用した食品(カステラ)

上白糖 I 7 0 0 重量部、譲力制 1 0 0 0 重量部、全卵 2 2 0 0 重量部及びシナモンオレジン (N = 8 5) 8 重量部を混合、焼成し、水分活性(A w) 0.880カステラを得た。

このカステラを所定量の試験片に切り、室内に 3 時間放置して落下菌を付着せしめ試料とした。

*比較例7に使用した食品(スポンジケーキ)

上白糖500重量部、部力粉500重量部、ソルピット100重量部、全即750重量部及びオイゲノール(N=40)3重量部を混合、焼成し、水分活性(Aw)0.79のスポンジケーキを得た。

このスポンジケーキを所定量の試験片に切り、 室内に3時間放置して寝下蕾を付着せしめ試料と した。

24h ·ata のナイロン不織布。

- 実施例 8 に使用した遺気性材料
 厚さ40 μで酸素透過度2200 耐/㎡・24h
 *atm のポリプロピレンフィルム。
- *実施例9に使用した遺気性材料

40g/㎡の紙と厚さ50μの有孔ポリエチレンフィルムとの積層フィルムであって、全体としての複素透過度180000mt/㎡・24h・ataの積層フィルム。

- * 実施例 1 0 に使用した遺気性材料 厚さ 3 0 μで酸素透過度 5 0 0 0 ml/㎡・24h
- ・atm のポリエチレンフィルム。
- * 実施例 1 1 に使用した遺気性材料 厚さ5 0 # で酸素透過度 1 1 0 0 ml/ml・24b ・atm のポリエチレンフィルム。
- *比較例 8 に使用した遺気性材料 厚さ 2 5 μで酸素透過度 8 0 0 mt/㎡・24h・
- atm のポリ塩化ピニルフィルム。
- *比較例9に使用した遺気性材料 厚さ12μで酸素透過度390単/㎡・24h・

〔使用した道気性材料〕

*実施例1に使用した遺気性材料

厚さ20μのエチレン酢酸ビニル共富合体フィルムと厚さ50μのポリエチレンフィルムとの積層フィルムであって、全体としての酸素透過度6000重/㎡・24k・ataの積層フィルム。

- *実施例2に使用した運気性材料
- 厚さ30gで酸素透過度7800減/㎡・24b
- ·atm のポリエチレンフィルム。
- 実施例3及び4に使用した通気性材料厚さ30μで酸素透過度5000ml/m²・24h
- ·ata のポリエチレンフィルム。
- * 実施例 5 に使用した選気性材料 厚さ 5 0 g で酸素透過度 3 0 0 0 mt/mt - 24h
- ·atm のポリエチレンフィルム。
- *実施例 6 に使用した過気性材料 厚さ 5 0 μで酸素透過度 3 5 0 0 配/㎡・24版
- ·ate のポリエチレンフィルム。
- *実施例7に使用した遺気性材料 30g/㎡で酸素返過度30000ml/㎡・

ate のポリエチレンテレフタレートフィルム。 【使用した保存料】

- * 実施例 1 に使用した保存料 シナモンオレオレジン (N = 8 5) 0、 1 5 重 量部をシリカ 1。 0 重量部に吸着させたもの。
- +実施例2に使用した保存料

シンナミックアルデヒド (N = 4 0 0) 0. 3 0 武量部をシリカ 2. 0 重量部に吸着させたもの。

*実施例3 に使用した保存料

ゲラニオール (N=80) 0. 15重量部をシリカ1重量部に吸着させたもの。

*実施例4に使用した保存料

オイゲノール(N = 4 0) 0 . 1 蔵量部をデンプン1. 0 薫量部に吸着させたもの。

*実施例5に使用した保存料

カルパクロール (N=40) 0. 1 重量館をデンプン1. 0 重量部に吸着させたもの。

*実施例6に使用した保存料

チモール(N = 8 0) 0 . 1 重量部をデンプン

1. 0 重量部に吸着させたもの。

BEST AVAILABLE COPY

特閒平4-79869 (6)

1

*実施例7に使用した保存料

ピネン(N#2500)0.15重量部を30

- g/mの和観1重量部に吸着させたもの。
- +実施例8に使用した保存料・

アリルイソチオシアネート(N=0) 0.15

- 重量部をシリカ1重量部に吸着させたもの。
- *実施例9に使用した保存料

ピネン(N=2500)0.15重量部をシリ

- カ1重量部に吸着させたもの。
- *実施例10に使用した保存料

ポルネオール (N=90) 0. 025重量部を

シリカ 0、 2 重量部に吸着させたもの。

*実施例11に使用した保存料

アリルイソチオシアネート (N=0)0.04

- 5 重量都をシリカ 0. 3 重量部に吸着させたもの。
- *比較例6に使用した保存料

シナモンオレオレジン (N=85) 0.16重

- 量%をカステラに載り込んで使用。
- ◆比較例?に使用した保存料

オイゲノール (N-40) 0. 16重量%をス

ポンジケーキに彼り込んで使用。


⇒比較例 8 に使用した保存料

カルパクロール(N=40) 0、 1 重量部をデンプン 1、 0 重量部に吸着させたもの。

★比較例9に使用した保存料

アリルイソチオシアネート (N=0) 0. 15

重量部をシリカ1重量部に吸着させたもの。



表一 1

	通知性材料 の 最高過度	香辛和拉拉佛	食品の	香辛特地域物	保存日数
		の対象品重量%	水分形性	等の抗腐性	(日)
SOMEN I	6000	0. 15	0.88	N=85	25
美洲野2	7800	0.30	0. 88	N-400	28
美維刑3	5000	0. 15	0.84	N-80	25
美洲到4	5000	0. 10	0.88	N-40	2 1
美統 例5	3000	0. 10	0.79	N=40	29
XXXXII	3500	0. 15	0. 79	N-80	25
ANN 7	300000	0. 40	0, 79	N-2500	2 2
実施貿8	2200	0. 025	0. 96	N=0	15
JUNE 19	180000	0. 40	0, 96	N-2500	13
3016 110	5000	0. 15	0. 73	N-90	25
7369 11	1100	0, 20	0.73	N-0	28
Harasa 1			0. 8.8		4
H#9912			0. 84		- 6
H-105943			0, 79		7
H#8944			0. 73	<u> </u>	10
HeOM5			0.96		3
HARM6		0. 16	0. 88	N-85	7
1110517		0. 16	0. 79	N-40	11
H-90918	800	0. 10	0. 79	N-40	8
H##9	390	0. 025	0.96	N-0	5

(発明の効果)

本発明の食品保存用具は、広範な食品に使用す ることができ、且つ優れた微生物の設置・増殖抑 制効果を有する。

文、本発明の食品保存用具を用いた本発明の食品保存方法によれば、広範な食品に対して効果的 に数生物の収度・増殖抑制を成しうる。